

UNIDADES INTERIORES

CASSETTE DE 1 VÍA



- Instalación sencilla.
- Bajo perfil: diseñada para su instalación en espacios reducidos y falsos techos.
- Dardo de aire unidireccional.
- Ideal para estancias de hotel, pasillos alargados o salas de reuniones.

Unidad Interior			RAS-M10G3YVG-E	RAS-M13G3YVG-E	RAS-M16G3YVG-E	RAS-M18G3YVG-E	RAS-M24G3YVG-E
Capacidad en refrigeración	kW	C	2,5	3,6	4,6	5	7
Caudal de aire alto	m3/h	C	520	540	750	800	940
Caudal de aire bajo	m3/h	C	290	290	500	500	600
Nivel de presión sonora (alto/quiet)	dB(A)	C	39/26	40/26	39/33	40/33	46/37
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	C	52/39	53/39	52/46	53/46	59/50
Capacidad en calefacción	kW	H	3,2	4	5,5	5,8	8
Caudal de aire alto	m3/h	H	520	540	750	800	940
Caudal de aire bajo	m3/h	H	310	310	530	530	630
Nivel de presión sonora (alto/quiet)	dB(A)	H	39/26	40/26	39/33	40/33	46/37
Nivel de potencia sonora (alto)	dB(A)	H	52/39	53/39	52/46	53/46	59/50
Dimensiones (al x an x pr)	mm		150 x 990 x 450	150 x 990 x 450	150 x 1180 x 450	150 x 1180 x 450	150 x 1180 x 450
Peso	kg		14	14	15	15	16
Conexiones (gas-liquido)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"

UNIDADES EXTERIORES



RAS-2M10G3AVG-E
RAS-2M14G3AVG-E
RAS-2M18G3AVG-E
RAS-3M18G3AVG-E



RAS-3M26G3AVG-E
RAS-4M27G3AVG-E
RAS-5M34G3AVG-E

CONTROLES LOCALES



RBC-AMSU52-E



RBC-AX33UYP-E